



## INT FROST MATTE 200

Frosted film - uten hindrer innsyn uten å påvirke dagslys

Frostfilmene er laget slik at det aller meste av lyset skal slippe igjennom, men at man ikke skal kunne se hva som foregår på innsiden. Man vil kunne skimte skygger og lysforandringer, men ikke kunne se i detalj hva som foregår. Om man derimot legger noe helt inntil glasset vil man kunne se hva det er, så husk å beregne 10 cm avstand for god innsynbeskyttelse



Teknisk datablad	
Totalt transmisjon synlig lys:	69%
Transmisjon UV:	5%
Synlig lys	Transmisjon: 70%
	Refleksjon: 21%
Total	Solrefleksjon 18%
	Soabsorpsjon 19%
	Soltransmisjon 63%
U-verdi (shading coefficient):	0,56
G-verdi (SHGC):	0,71
Tykkelse	60µ
<b>Totalt Avvist Solenergi (TSER):</b>	<b>29%</b>

*Data er basert på klart 3 mm glass  
(\*dobbel glass 4-16-4)*

### Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m<sup>2</sup>. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. 🛠️



### Vedlikeholdsinstruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

### Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✓
Low E dobbelt glass	✓
Farget dobbel glass	✓
Dobbel med laminert ext	✓
Dobbel med laminert int	✓

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

### Tilgjengelige bredder

✓ 91 cm	✓ 122 cm
✓ 152 cm	✓ 183 cm

**Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år**